

SCHMUCKHALBZEUGE **ROHRWINDUNGEN RUND**

für Armreifen und Halsreifen **mit Fuge, rund** gewickelt, ein- und zweiteilig

Außen Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Innen Ø Wicklung [mm]	GG 585/-	WG 585/-	GG 750/-	WG 750/-	Platin 960/-	Silber 925/-
2,0	0,50	65,0	•	•	•	•	•	•
2,5	0,50	65,0	•	•	•	•	•	•
3,0	0,50	65,0	•	•	•	•	•	•
4,0	0,50	65,0	•	•	•	•	•	•
5,0	0,50	65,0	•	•	•	•	•	•
6,0	0,50	65,0	•	•	•	•		•
8,0	0,70	65,0	•	•	•	•		•
10,0	0,70	65,0	•	•	•	•		•
12,0	0,70	65,0						•
2,5	0,50	135-145	•	•	•	•	•	•
3,0	0,50	135-145	•	•	•	•	•	•
4,0	0,50	135-145	•	•	•	•	•	•
5,0	0,50	135-145	•	•	•	•	•	•
6,0	0,50	135-145	•	•	•	•		•
8,0	0,70	135-145	•	•	•	•		•
10,0	0,70	135-145	•	•	•	•		•
12,0	0,70	135-145						•

ROHRWINDUNGEN RUND

für Armreifen **mit Fuge, oval** gewickelt

2,0	0,50	65 x 55	•	•	•	•	•	•
3,0	0,50	65 x 55	•	•	•	•	•	•
4,0	0,50	65 x 55	•	•	•	•	•	•
5,0	0,50	65 x 55	•	•	•	•		•
6,0	0,50	65 x 55	•	•	•	•		•